



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: PZ/238/EA/2021
Data publikacji: 16.09.2021
Kategoria: materiały izolacyjne

www.dombud.pl

Zapytanie oferowe

Numer: PZ/238/EA/2021 z dnia 16.09.2021

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Membrana paroizolacyjna - samoprzylepna folia gr. 0,6 mm, na bazie butylu, pokryta warstwą aluminium, zbrojona. **Produkt wzorcowy: Rockfol SK 18234 II - 600 m2**
 2. Grunt akrylowy - **150 l**
 3. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spadkowa (3%), gr. min. 20mm , gr. średnia ok. 16,0 cm, wg przygotowanego uprzednio projektu spadków. **produkt wzorcowy: Rockfall SP system Dachrock SPS -400 m2**
 4. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa wierzchnia, gr. 100mm , , $\lambda_D \leq 0,040$ W/m*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 70 kPa, dla warstwy wierzchniej płyty 90 kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 800 N. **Produkt wzorcowy: Rockwool Hardrock MAX - 420 m2**
 5. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spodnia, gr. 150mm , , $\lambda_D \leq 0,038$ W/m*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 70 kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 650 N. **Produkt wzorcowy: Rockwool Monrock Max 420 m2**
 6. Płyty ze skalnej wełny mineralnej - warstwa spodnia, gr. 100mm , , $\lambda_D \leq 0,038$ W/m*K, reakcja na ogień: A1, Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 70 kPa, Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm ≥ 650 N. **Produkt wzorcowy: Rockwool Monrock Max - 150 m2**
 7. Włóknina polipropylenowa lub poliestrowa, stabilizowana UV o wysokiej paroprzepuszczalności, dedykowana do wykonywania warstw separujących jednowarstwowego pokrycia z membran hydroizolacyjnych dachowych z PCV - do mocowania mechanicznego. Gramatura 150g/m2 (+/- 10%), gr. min. 2,1 mm). **-100 m2**
 8. Kominki PCV DN110 - rury wywiewne - wentylacja warstw docieplenia z wełny mineralnej. **- 11 szt.**
 9. Membrana hydroizolacyjna dachowa z PCV zbrojona włókniną poliestrową, gr. min 1,2 mm, kolor RAL 7001 - jasnoszary, mocowana mechanicznie **Produkt wzorcowy: Monarplan FM prod. Icopal sp. z o.o. - 600 m2**
- Miejsce dostawy - **Bielsko Biała, ul. Batorego 24**
 - Termin realizacji - **listopad 2021**

Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 20.09.2021 do godz. 12:00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **666 027 726 lub (32) 7219 166**



Osoba wprowadzająca:

Elżbieta Akczyńska

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: eakczynska@dombud.pl

Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726

Fax: 32 72 19 169