



---

**Zapytanie ofertowe**  
dotyczące zakupu materiałów  
Numer: PZ/2/EA/2022  
Data publikacji: 03.01.2022  
Kategoria: flizy

---

[www.dombud.pl](http://www.dombud.pl)

# Zapytanie ofertowe

Numer: PZ/2/EA/2022 z dnia 03.01.2022

---

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Płytki gresowe na posadzkach – 629,4 m<sup>2</sup>
2. Płytki gresowe na cokolikach(10cm) i krawędziach przy posadzkach (płytki z tego samego materiału co płytki na posadzkach) – 6,9 m<sup>2</sup>
3. Płytki gresowe na schodach (stopnica i podstopnica) –66,8 m<sup>2</sup>
4. Płytki gresowe na cokolikach(10cm) i krawędziach przy schodach (płytki z tego samego materiału co płytki na stopniach schodów) – 7,64 m<sup>2</sup>
5. Płytki z gresu szklwionego na ścianach – 621,1 m<sup>2</sup>

**UAWGA!** Specyfikacja płytek w odpowiednich pomieszczeniach:

## **KLATKA SCHODOWA:**

Posadzki należy wykonać płytkami gresowymi o parametrach minimalnych:

- płytki antypoślizgowe, R-10,
- nasiąkliwość wodna –  $E < 0,5\%$ ,
- odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm<sup>3</sup> materiału startego, zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy dla grupy Bla
- odporność na zginanie – 35N/mm<sup>2</sup>

## **ŚCIANY WEWNĘTRZNE:**

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i kuchennych płytki płytki z gresu szklwionego do wysokości 2m na ścianie.

Dane techniczne płytek gresowych szklwionych:

- ścieralność klasa 0 do wysokości 2m
- zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi
- szklwione

## **STROPY I POSADZKI:**

Ogólna charakterystyka podłogi wykończonej płytkami gresowymi (W zapleczu kuchennym, w piwnicy, w kuchni, w pomieszczeniach technicznych, w pomieszczeniach gospodarczych i magazynach)

- płytki gresowe w gatunku I antypoślizgowe min R-10, płytka gresowa o wym. 30x30 cm (ciemno szary),
- nasiąkliwość wodna-  $E < 0,5\%$ ,
- odporność na ścieranie wgłębne max 175 mm<sup>3</sup> materiału startego, zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy dla grupy Bla
- Odporność na czynniki chemiczne odpowiednia do zastosowania

minimalna odporność na zginanie – 35N/mm<sup>2</sup>,

- Miejsce dostawy - **Kraków, ul. Jabłonkowska 39**
- Termin realizacji - **maj-czerwiec 2022**

Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

- podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

**Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.**

Prosimy o przesłanie **oferty do dnia 11.01.2022 do godz.10:00** na numer **fax (32) 750 84 51** lub e-mailem.

Telefon kontaktowy **666 027 726 lub (32) 7219 166**



**Osoba wprowadzająca:**

**Elżbieta Akczyńska**

PB DOMBUD SA

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: [eakczynska@dombud.pl](mailto:eakczynska@dombud.pl)

Tel: 32 72 19 166; kom. 666 027 726

Fax: 32 72 19 169