


Drewno :
K 33 (C 35)
klasa I

wilgotność max. 15 %
drewno zabezpieczyć antykorozyjnie

Uwagi :

- krokwie łączące na gwoździe i połączenia ciesielskie
- murłaty mocować do wieńca na kotwy M12 co 100 cm
- krokwie narozne łączyć na blachy i śruby M12



ARCHITEKT
 mgr inż. Anna Jankowiak
 Utworzenie dokumentacji projektowej do
 Opiniowanie w zakresie architektury
 Nr ewid. 1/07/SLC/07

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA M.G.PROJEKT		Warszawa ul. Uczniowska 14	
TEMAT : projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego			
Tytuł rysunku : rzut więźby		Skala : 1:50	
PROJEKTANT : mgr inż. arch. Lidia Młacza			
opracowanie : upr. prof. AG.11.4/27/15/28/2000 arch. Michał Gasiowski			
rys. nr			6

OPRZĄD MIESIĄC
 W GŁÓWNYCH
 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 I BUDOWNICTWA
 W GŁÓWNYCH
 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 I BUDOWNICTWA
 W GŁÓWNYCH
 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 I BUDOWNICTWA