

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OKNA ZEWNĘTRZNE											
OZNACZENIA	O1	O2	O2'	O3	O4'	O4	O5	O6	O7	O8	O9
SCHEMAT											
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWNĘTRZNY)	60 / 60	60 / 175	60 / 175	60 / 175	275 / 175	275 / 175	310 / 175	310 / 175	60 / 200	60 / 475	80 / 170
ILOŚĆ (szt.)	E160 2 16	3	E1602	4	1 - E160	1 - E160	1	1	5	1	1
UWAGI	<p>- Okna w systemie aluminiowym ciepłym, rozwiernale, uchylno-rozwiernale, oraz kwatery stałe</p> <p>- przepuszczalność ciepła przez przegrodę od roku 2017 dla okien U=1,1; Wm2K, szklenie 4/12/4/12/4; szkło bezpieczne;</p> <p>- okucia systemowe z funkcją rozszczelnienia;</p> <p>- profile wzmocnione termicznie</p> <p>- kolor profili biały</p> <p>- okna o odporności ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach;</p>										

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.

WYPOSAŻYĆ OKNA W
MECHANIZM UMOZLIWIĄJĄCY
OTWARCIE OKNA Z POZIOMY
RODOKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIA	D1	D2	D3	D4	D5	D6	DZ1
SCHEMAT							
WIELKOŚĆ ELEMENTU (WYMIAR ZEWNĘTRZNY)	90 / 205	100 / 205	100 / 205	100 / 205	160 / 205	190 / 245	160 / 205
WIELKOŚĆ W ŚWIETLE OBIĘCZY	80 / 200	90 / 200	90 / 200	90 / 200	150 / 200	180 / 240	150 / 200
PARTER:	2 lewe 1 prawe	3 lewe 3 prawe	1 lewe 1 prawe	3 lewe 1 prawe	1 lewe 2 prawe	1 lewe 1 prawe	1
PIĘTRO:	2 lewe 1 prawe	3 lewe 3 prawe	1 lewe 1 prawe	3 lewe 1 prawe	1 lewe 2 prawe	1 lewe 1 prawe	1
RAZEM:	4 lewe 2 prawe	6 lewe 6 prawe	2 lewe 2 prawe	6 lewe 2 prawe	2 lewe 4 prawe	2 lewe 2 prawe	2
UWAGI	<p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p> <p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p> <p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p> <p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p> <p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p> <p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p> <p>Drzwi otwierane ręcznie, tryb przesuwny (okołnicowy). Wyposażenie w wkładki zabezpieczające. Wyposażenie w samozamykacz z automatyczną blokadą zamknięcia przy polowym otwarciu. Kolor profili biały.</p>						

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić wymiary otworów bezpośrednio na budowie.

WYSOKOŚĆ / SZEROKOŚĆ ELEMENTU
DOPASOWAĆ DO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA
PO OTWARCIU BŁĘZDEK (90°)
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA 90 cm / 200 cm

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Moc serca: 5,0 kW
Ciężar ciała: 70 kg
Moc serca: 5,0 kW
Ciężar ciała: 70 kg
Moc serca: 5,0 kW

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Moc serca: 5,0 kW
Ciężar ciała: 70 kg
Moc serca: 5,0 kW
Ciężar ciała: 70 kg
Moc serca: 5,0 kW