


RZUT PIĘTRA
SIATKA SUFITÓW PODWIESZANYCH
SKALA 1:100

UWAGI!
ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA SIATCE SUFITU PODWIESZANEGO NALEŻY PRZYJAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

LEGENDA

| | |
|-----|--|
| PS1 | Sufit modułowy 60x60cm ukryta konstrukcja, klasa dźwiękochłonności A, panel sprasowana - wężła szklana z powłoką olejną optymalne pochłanianie dźwięku, wymiary: 600x600x20mm, krawędź DS - ukryta, demontowalna, konstrukcja - kątownik przycięsny modułowy, czarny, pozwalający na stabilny montaż profili poprzecznych, wyłotcia co 300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko deformacji płyt łączących listki konstrukcji, płyty demontowalne do dołu, sztywność dźwięku dnc,ww -24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 85% (kolor biały 500), odporność ogniowa - niepalne, nie kapłaje i nie opadające pod wpływem ognia; płyty dają łatwą możliwość dostępu do przestrzeni międzysufitowej poprzez opuszczenie ich do dołu, bez możliwości rozsuwania się profili poprzecznych względem kątownika przycięsnego. |
| W1 | Sufit podwieszany modułowy 120x60x4cm, klasa dźwiękochłonności A (α _w =1,00), panel sprasowana - wężła szklana z wierzchnią warstwą barwną z włókna szklanego sztywne optymalne parametry pochłaniania dźwięku (zgodnie z normą EN ISO 11654) oraz odporności na uderzenia mechaniczne- klasa 1A (zgodnie z normą EN 13964), Płyty układane na systemowych profilach oraz profilach osowych przykręconych do białej trapezowej. |
| W2 | Odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 78% (kolor biały), odporność ogniowa - niepalne, nie kapłaje i nie opadające pod wpływem ognia; płyty demontowalne po odwróceniu profilu podciągającego. |

| | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------------|
|  mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński ul. Wesoła 2/4 40-070 Katowice tel. +48 33 554 987 | | | |
| Objekt: | BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KATOWICACH | Branda: | ARCHITECTURA |
| Adres inwestycji: | UL. KATOWICKA 54, 40-165 KATOWICE, DZ. NR EWID. 65, OBRĘB BOGUCIŁICE-ZAWODZIE | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY, UZUPEŁNIACZY |
| Inwestor: | URZĄD MIASTA KATOWICE UL. MARYSKA 4, 40-098 KATOWICE | Skala: | 1:100 |
| Temat rys.: | RZUT PIĘTRA- SIATKA SUFITÓW PODWIESZANYCH RYSUNEK UZUPEŁNIACZY | Data: | 02.2019 |
| Projektant: | mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński upr. nr WPK-01A/C/KK/UpB/48/2008 | Nr rys.: | A-14/2 |
| Opracowanie: | mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak | Nr str.: | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Jakub Okrzewiec upr. nr MA/03867 | | |